

Згідно
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи №602-123-201/25135
від 01.06.2018 р



Інструкція

щодо використання засобу

Бланідас Антибактеріальний миючий засіб

Ця інструкція визначає умови застосування **Антибактеріального миючого засобу** виробництва ТОВ «Бланідас», Україна з метою якісної дезінфекції та миття поверхонь, меблів, санітарно-технічного обладнання, посуду на підприємствах харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування і торгівлі, в лікувальних установах різного профілю, підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для дотримання належної гігієни.

Загальні положення:

Бланідас Антибактеріальний миючий засіб

Концентрований засіб для дезінфекції та очищення поверхонь, видалення жирових та інших надскладних забруднень. Нова посилена формула засобу дозволяє глибоко проникати крізь застарілі забруднення, ефективно розчиняти і змивати їх. Засіб швидко висихає. Не залишає розводів та налипань.

Спосіб використання:

розчинити рекомендовану кількість засобу (див. таб.1) у відрі з водою кімнатної температури та помити поверхню робочим розчином засобу. У випадку коли поверхня надто забруднена, рекомендується залишити засіб на 60 хв, щоб засіб подіяв, після чого видалити забруднення шляхом додаткового протирання.

Вид забруднення	Концентрація засобу, %	Кількість засобу, мл	Кількість води, мл	Спосіб обробки
Мінімальне забруднення	0,25	25	9,755	Однократне прибирання
Максимальне забруднення	1,0	100	9,900	

Склад: вода підготовлена, катіонні ПАР 5-15%, неіонні ПАР 5-15%, гідрооксид натрію 5-15%, цитринова кислота 5-15%, сода кальцінова <5%.

Заходи безпеки:

Всі роботи із засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати потрапляння в очі і на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання:

Засіб фасують в тару 1л та 5л. Перевезення відбуваються всіма видами транспорту згідно з правилами перевезення відповідної категорії вантажів. Зберігати тільки в оригінальній тарі, подалі від нагрівальних приладів та прямих сонячних променів при температурі від +5 °C до +25 °C.

Термін придатності: 2 роки з дати виробництва.