



Інструкція
щодо застосування
Сильнодіючий засіб для миття сантехнічного обладнання
«Білизна WC турбо (™Bilysna WC turbo)»

Ця інструкція визначає умови застосування сильнодіючого миючого засобу «**Білизна WC турбо (™Bilysna WC turbo)**» виробництва ТОВ «Бланідас», Україна (Компанія сертифікована за стандартами ISO 9001, ISO 14001) з метою безпечного та якісного миття та чищення чаш унітазів, пісуарів та біде в побуті, у лікувально-профілактичних установах різного профілю, на підприємствах різного виду діяльності, навчальних закладах, комунальному господарстві, ресторанному господарстві, харчовій промисловості, систем автосервісу, на всіх видах транспорту тощо для дотримання належної гігієни.

Загальні положення.

«**Білизна WC турбо (™Bilysna WC turbo)**» – прозора рідина червоного кольору для видалення сечового каменю, кальцієвих та вапняних відкладень з внутрішніх поверхонь унітазів, пісуарів та біде.

Склад засобу, мас. %: суміш кислот (лимонна, сульфамінова) 5-15, солюбілізатор, емульгатор, віддушка, барвник, вода.

«**Білизна WC турбо (™Bilysna WC turbo)**» – сильнодіючий засіб на основі двох кислот, якісно видаляє сечовий камінь, наліт відкладень солей жорсткості води та бруд. Завдяки своїй в'язкості довго тримається на вертикальних поверхнях чим забезпечує якісне миття та очищення чаші унітазів, пісуарів та біде. Забезпечує чистоту та свіжість надовго.

Спосіб використання:

Попередньо зволожити внутрішню поверхню унітазу, пісуару, біде. Нанести засіб та за допомогою щітки розподілити по поверхні. Залишити на 5-15 хвилин, після чого змити засіб водою.

Особливості застосування: всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання.

Засіб фасують у флакони від 100 мл до 1000 мл та каністри по 2 л, 3 л, 5 л.

Засоби в упаковці перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

Зберігати в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5°C до +25°C.

Термін придатності: 2 роки з дати випуску.

Відповідає: Технічному регламенту мийних засобів, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717.

Вироблено згідно: ТУ У 24.5-36257034-008:2011

Виробник: ТОВ «Бланідас», Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15А
Тел./Факс: 0 800 33 15 02 E-mail: help@lysoform.ua