



Інструкція щодо застосування засобу **Білизна трубоочисник (Bilysna tube cleaner)**

Ця інструкція визначає умови застосування засобу **Білизна трубоочисник (Bilysna tube cleaner)** виробництва ТОВ «Бланідас», Україна (Компанія сертифікована за стандартами ISO 9001 та ISO 14001) з метою якісного очищення каналізаційних труб та сифонів в лікувальних установах різного профілю, на підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування і торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних навчальних закладах, побуті та в інших установах для дотримання належної гігієни.

Загальні положення.

Білизна трубоочисник (Bilysna tube cleaner) – готовий засіб у вигляді рідкого гелю для очищення каналізаційних труб та сифонів.

Склад засобу, мас. %: гіпохлорид натрію 5-15, гідроксид натрію 5-15, амфотерна ПАР 5- 15, вода.

Білизна трубоочисник (Bilysna tube cleaner) - усуває сильні засмічення в трубах та сифонах, швидко розчиняє органічні речовини такі як волосся та жир, ідеально підходить для всіх видів металевих та пластикових труб, густа структура засобу дозволяє продукту проникати в трубу навіть при наявності води у раковині.

Приготування робочого розчину засобу:

Засіб готовий до використання, застосовується не розведеним.

Спосіб використання: Обережно залити 200 мл засобу в місце засмічення, витримати від 45 хв. до декількох годин та змити гарячою водою. У випадку, якщо засіб не подіяв, повторити процедуру.

Особливості застосування: Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

Пакування, транспортування, зберігання.

Засіб фасують у флакони від 100 мл до 1000 мл та каністри по 2 л, 3 л, 5 л.

Засоби в упаковці перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

Зберігати в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5°C до +25°C.

Термін придатності: 2 роки з дати випуску.

Відповідає: Технічному регламенту мийних засобів, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717.

Вироблено згідно: ТУ У 24.5-36257034-008:2011

Виробник: ТОВ «Бланідас», Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, 17;

Виробничі потужності: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15А

Тел./Факс: 0 800 33 15 02 E-mail: help@lysoform.ua