



Інструкція
щодо застосування засобу
Білизна посуд автомат (ополіскувач)
(Bilysna tableware automat rinse aid)

Ця інструкція визначає умови застосування засобу **Білизна посуд автомат (ополіскувач) (Bilysna tableware automat rinse aid)** виробництва ТОВ «Бланідас», Україна (Компанія сертифікована за стандартами ISO 9001, ISO 14001) з метою автоматичного ополіскування будь-якого посуду у лікувальних установах різного профілю, на підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування і торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних навчальних закладах, побуті та в інших установах для дотримання належної гігієни.

Загальні положення.

Білизна посуд автомат (ополіскувач) (Bilysna tableware automat rinse aid) – концентрований розчин, використовується в посудомийних машинах, має здатність видаляти відкладення солей жорсткості води, надає посуду блиск.

Склад засобу мас. %: неіоногенні ПАР - 15, лимонна кислота 5-10, барвник, вода.

Білизна посуд автомат (ополіскувач) (Bilysna tableware automat rinse aid) – має низький рівень піноутворення, не залишає розводів і плям, запобігає утворенню вапняного осаду, сприяє швидкому висиханню.

Умови використання.

Засіб можна використовувати у посудомийних машинах з системою автоматичного дозування.

Приготування робочих розчинів:

Для ополіскування в умовах м'якої або середньої жорсткості води використовують концентрацію 0,02%-0,05% р/р.

Концентрація/%	Експозиція/хв.	Кількість засобу/мл на 1 л води
0,02	Експозиція ополіскування вказана в інструкції виробника посудомийної машини	0,2
0,05		0,5

Пакування, транспортування, зберігання.

Засіб фасують у флакони від 100 мл до 1000 мл та каністри по 2 л, 3 л, 5 л.

Засоби в упаковці перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

Зберігати в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5°C до +25°C.

Термін придатності: 2 роки з дати випуску.

Особливості застосування: уникати потрапляння на шкіру та слизові оболонки. При застосуванні використовувати захисний одяг, гумові рукавички та окуляри.

Відповідає: Технічному регламенту мийних засобів, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 717.

Вироблено згідно: ТУ У 24.5-36257034-008:2011

Виробник: ТОВ «Бланідас», Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, 17;

Виробничі потужності: Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15А

Тел./Факс: 0 800 33 15 02 E-mail: help@lysoform.ua